

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

(Gerincvezeték fektetése és rákötések kiépítése)

VEZETÉK ÉPÍTÉSI MUNKÁIRÓL:

Ivóvíz bekötővezeték

Szennyvíz bekötővezeték

Ivóvíz gerincvezeték

Szennyvíz gerincvezeték

Kivitelezési tervszám:		
Kivitelezés helye, település:		
Közterület:	Házszám, Em., Ajtó:	HRSZ:
Kivitelező neve:	Elérhetősége:	
Kivitelező cég neve:		
Kivitelező (cég) címe, székhelye:		
Felelős műszaki vezető neve:	Kamarai azonosítószám:	
Felelős műszaki vezető Címe/Székhelye:		
Létesítmény megnevezése:	Szolgáltatási hely kód*:	
Fogyasztó neve:	Elérhetősége:	

A fentiekben jelzett építési munka kivitelezője kijelenti, hogy a kivitelezést a vonatkozó szabványoknak, műszak irányelveknek, üzemeltetői előírásoknak és az engedélyezett tervben foglaltaknak megfelelően I. osztályú minőségben és I. osztályú alapanyagból végezte el. A 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendeletben foglaltak szerint a tárgyi létesítményre vonatkozó műszaki garanciát vállalja. Vízszelési munka esetén, a vízvezeték a nyomáspróbát 10 bar próbanyomással megtartottam és a rendszeren nyomáscsökkenést nem tapasztaltam. Szennyvízcsatorna-szerelési munka esetén a II. pontban feltüntetett ingatlan szennyvíz-bekötővezetékének kivitelezési munkái megkezdése előtt a közműhelyzetről tájékoztottam. A keresztező közműveket a munkálatok során nem sértettem meg, visszatöltésnél gondoskodtam a védelméről. A tömörítést az érvényes szabályok előírásainak megfelelően végeztem el. Az esetleges utólagos burkolatsüllyedésért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.

A bekötőcsatorna végéhez a szolgáltatáshatári tisztítóakna tervben jóváhagyott kötéssel lett csatlakoztatva illetve a szabad átfolyás és megfelelő lejtés is biztosítva van. A csatorna teljes hosszában semmilyen építési törmelék és egyéb szennyvíznek nem minősülő idegen tárgy nincs.

Mint kivitelező, a leendő tulajdonost tájékoztattam arról, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a mindenkori felhasználónak (tulajdonosnak) kell az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével és jólkarbantartásával biztosítani. A visszaáramlás elleni védelem szükségességére a víziközmű szolgáltató (DPMV Zrt.) az üzletszabályzatában, rákötési szándék esetén a terv elbírálásakor, illetve jelen műszaki szemlével és átvétellel együtt hívta fel a felhasználó vagy a megbízottja figyelmét!

A csőhálózat kivitelezését követően- betemetést megelőzően, nyílt árokban- annak geodéziai bemérése szükséges. Az erről készült 324/2013 (VIII.29.) kormányrendeletnek megfelelően a geodéziai dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 15 nappal a felmérést végző személy/cég megküldeni minősítésre és ellenőrzésre köteles. A pontos ügymenetről a Geodézia csoport nyújt tájékoztatást. (geodezia@dpmv.hu e-mail címen, valamint a 24/510-535-ös telefonszámon).

*Amennyiben bekötés is létesül olyan ingatlanra/ ingatlanokra, amely már rendelkezik Szolgáltatáshely kóddal.

Kelt:

PH.

Kivitelező aláírása:

Felelős műszaki vezető aláírása: